

ปูนก่อบล็อคมวลเบาที่พีไอ M310



ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสร้างงาม แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ที่พีไอพอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น

วิธีการใช้

1. ผสมปูนก่อบล็อคมวลเบา ที่พีไอ M310 กับน้ำสะอาด 2.6:1 โดยปริมาตร
2. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
3. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็อคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา (ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)

หมายเหตุ :

ปูนก่อบล็อคมวลเบาสามารถใช้ในปริมาณน้อย เพียงชั้นละ 3-5 มม. ปูน 1 ถุง (50 กก.) สามารถใช้ก่อบล็อคมวลเบา ขนาด 7.5x20x60 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. โดยใช้เกรียงก่อบล็อคมวลเบา



สำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ